

FARBVERTIEFENDES FLECKSCHUTZMITTEL

NATURSTEIN, MARMOR, GRANIT



STONEPLUS ECO ist die umweltverträgliche Lösung auf Wasserbasis zur Verstärkung der natürlichen Farben zahlreicher Natursteinarten mit polierten, geschliffenen bzw. unbehandelten Oberflächen.



ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Naturstein, poliert 30-50m²

Naturstein, rau 15-25m²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

375 ml: Kartons mit 12 Stück.

1 Liter: Kartons mit 6 Stück.

5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Bei Anwendung im Innenbereich ist der Raum gut zu lüften, um das Trocknen zu unterstützen.
- Das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
- Um behandelt werden zu können, muss ein Boden im Außenbereich fachgerecht verlegt worden sein und die Ausführung allen Anforderungen entsprechen, es müssen z.B. das Gefälle berücksichtigt, die Dehnungsfugen korrekt angelegt, der Boden perfekt isoliert und die Frostbeständigkeit des Materials sichergestellt werden.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur von 5° bis 30° C. von 5° bis 30° C.

Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 10° und 30° C aufzutragen.

EINSATZGEBIETE

- Schutzmittel mit farbvertiefendem Effekt.
- Schützt polierte, geschliffene, natürliche und antikisierte Natursteine und hebt deren ursprünglichen Farbton hervor.
- Dringt tief in das Material ein und reduziert somit die Schmutzaufnahme.

VORTEILE

- Verleiht allen Oberflächen einen farbvertiefenden Effekt.
- Produkt mit äußerst geringer VOC-Emission, trägt zur Erreichung der LEED-Credits gemäß amerikanischen und italienischem Protokoll bei.
- Auf Wasserbasis: umweltfreundliche Behandlung
- Da es sich um ein Produkt auf Wasserbasis handelt, sind auch Feuchtigkeitsreste kein Problem. Die Anwendung kann deshalb wenige Tage nach der Erstreinigung erfolgen, was eine schnelle Behandlung bedeutet.
- Es frischt auch die Farbe der Fugen auf, vergilbt nicht und ist UV-beständig.
- Bildet keinen Oberflächenfilm.
- Die behandelten Oberflächen sind für den Lebensmittelkontakt geeignet.
- Produkt mit äußerst geringer VOC-Emission: EC1 Plus klassifiziert
- Trägt zur Erreichung von LEED-Credits bei
- Nach der „French VOC Regulation“ eingestuftes Produkt A+

ANWENDUNG

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig

STONEPLUS ECO gleichmäßig mit einem Flachpinsel, Schwamm oder einem anderen Verteiler auf der trockenen und sauberen Oberfläche auftragen. Während des Auftragens die Oberfläche mit einem Schwamm oder einem Tuch so bearbeiten, dass das Produkt besser eindringt und ein vorhandener Überschuss komplett entfernt wird. Die Fläche ist bereits nach 4 Stunden begehbar. Eventuellen Überschuss auf der Oberfläche durch intensives Reiben mit einem mit **STONEPLUS ECO** getränkten Lappen/Tuch entfernen. Für einen verbesserten Schutz empfehlen wir die Behandlung mit **MP90 ECO XTREME** nach 4 Stunden zu wiederholen.

Ordentliche Wartung: **MARBLE REFRESH** für Arbeitsplatten, Fensterbänke und Tische oder **CLEANER PRO** in der Verdünnung 1:200.

Achtung:

Nach der Behandlung mit **STONEPLUS ECO** kann der Stein nicht mehr in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Daher sollte der farbvertiefende Effekt vor der Anwendung auf der ganzen Fläche an einer kleinen Stelle geprüft werden.

Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet. Schützt nicht gegen aggressive Säuren.